

Dalmaçyalı Yardımcı Ürünler

DALMAÇYALI POLİÜRETAN MASTIC

TANIM

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş POLİÜRETAN MASTIC, tek komponentli, havanın nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Çimento esaslı yapı malzemeleri, tuğla seramik, cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

ÖZELLİKLER

Solvent ve PVC içermez. UV ışınlarına dayanıklıdır. Kalıcı elastikiyete sahiptir. Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir. Kir tutmaz. Kokusuzdur. Çekme yapmaz. Geliştirilmiş depolama stabilitesine sahiptir. Üzeri boyanabilir.

RENK

Beyaz

KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, yağsız ve tozsuz olmalıdır. Doldurulacak yerin iki tarafını bantlayın. Kartuş ya da sosis ambalajı tabancaya yerleştirin. Sıkılan mastiği suyla düzeltip parlattıktan sonra bantları sökün.

AMBALAJ

Poliüretan Mastic K1 0,280 lt (Kartuş) 12 Adet / Koli
Poliüretan Mastic S1 0,600 lt (Sosis) 20 Adet / Koli

RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında saklandığı takdirde raf ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır.



DALMAÇYALI SU SIZDIRMAZLIK BANDI

TANIM

Akrilik emprenye yapıda, su geçirimsiz yalıtım bandıdır. Isı yalıtım sistemi üzerinde denizlikler, pencere kasaları ve çatı saçakları gibi su sızıntısı riski yüksek noktalarda kullanılır. 15 x 8 mm ebadında, 18 m uzunluğundadır.

AMBALAJ

5 adet - 90 m / Koli



DALMAÇYALI DENİZLİK UZATMA PROFİLİ (PVC) 3 m

TANIM

Isı yalıtım uygulamalarında mevcut pencere denizliklerinin yeterli olmadığı yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine imkân veren profillerdir. Damlalıklı, UV dayanımlı ve antistatik (toz tuzmaz) özelliktedir. 3 m boyda, 5 cm ve 8 cm genişlikte olmak üzere iki ayrı ebadı mevcuttur.

AMBALAJ

10 adet - 30 m

