



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Universal Astar

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı beyaz pigmentli astar boyadır. Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü görevi görür, tutunmayı artırır, Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından emilmesini engellediği için boya sarfiyatını azaltır ve zaman tasarrufu sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Ham sıvalı yüzeylerde, beton, brüt beton ,mdf, betopan ,osb ,tuğla , macun üzerine ve ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce veya rengini kaybetmiş dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç ve dış cephe yüzeylerinde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler, düzgün, kuru, temiz ve sağlam, boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli yüzey düzeltmeleri sonrasında Tempo Universal Astar ile işlem yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulması gerekmektedir (28 gün). Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile + 30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç: 120- 140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.013"

İnceltme (Su) : %5 (Hacimce)

İNCELTME ORANI

Fırça ve rulo ile uygulamalarda en çok %10-15 su ile inceltir. Püskürtme ile yapılacak uygulamalarda maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilmelidir.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

İlk kuruma : 1-2 saat

Boya uygulama : 5-6 saat

SARFIYAT

1 KG ile tek katta 4,5-7,5 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

20 Kg, 3.5 Kg

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr

**Poz No**

15.540.1205, 15.540.1206, 15.540.1207, 15.540.1211, 15.540.1214, 15.540.1215, 15.540.1217, 15.540.1218, 15.540.1220, 15.540.1221, 15.540.1232, 15.540.1233, 15.540.1301, 15.540.1302, 15.540.1303

Rayiç No

10.300.1151

Bu teknik fy normal Őartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Mayıs 2019

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ő.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr